

# **ASA du HOUSSEAU / CARQUEFOU**

2 Place des tennis Le housseau 44470 CARQUEFOU

[contat@asa-housseau.fr](mailto:contat@asa-housseau.fr)

[www.asa-housseau.fr](http://www.asa-housseau.fr)

**Objet : Réfection de deux courts de tennis**

## **Cahier des charges techniques**

### **1 / Régénération des sols en béton poreux**

- Ponçage des dénivelés entre sections
- Dé-colmatage – nettoyage HP thermique des supports puis rinçage
- Traitement anti-mousse « spécial tennis » de type Courtsol ou équivalent
- Traitement des fissures : colmatage avec granulats et résine de consolidation, puis lissage
- Ragréage des parties délitées avec granulats et résine pour éclats supérieurs à 2 cm de diamètre.
- Fourniture et application d'une double couche primaire d'accrochage du type « résine ES40»
- Fourniture et application sous pression de trois couches croisées de peinture « spécial tennis » de type « Courtsol », dont couleurs à définir.
- Tracé des lignes aux normes FFT
- NB : y compris tous types de travaux nécessaires à une réalisation conforme aux règles de l'art.

### **2 / Réfection des grillages H 3m maille de 45 FFT**

- Balisage et protection du chantier
- Dépose du grillage usagé et évacuation des déchets
- Vérification des niveaux et redressement des poteaux existants
- Mise en place de tires fils et tendeurs et des fils de tension
- fourniture et mise en place de grillage du type FFT maille de 45 : les soumissionnaires devront clairement expliciter le type de grillage qu'ils préconisent en fonction des poteaux actuels et le diamètre de l'âme métallique plastifiée galvanisée du grillage.
- Agrafage, réglages ,et tension de la clôture
- Les deux courts resterons communicants comme actuellement

### **3 / Options**

- 3-1 : rafraîchissement de peinture RAL vert foncé des poteaux existants
- 3-2 : adaptation des supports de fermeture des portes
- 3-3 : remplacement des filets en partie supérieure.

**Carquefou, le 31 Janvier 2017**